
Minisplit rendszerek

Árlista 2009-2





Mod 2



Tartalomjegyzék

Hűtőtéljesítmény Oldal

Minisplit berendezések

- Oldalfali	YJHC.....	2.6 - 7.0 kW	4
- Oldalfali	 TAHC/TLHC.....	2.6 - 7.0 kW	5
- Oldalfali	RAHC.....	2.1 - 8.2 kW	6
- Oldalfali, inverteres, festhető	YVHC	2.5 - 3.5 kW	7
- Oldalfali, inverteres	RVHC	2.6 - 5.3 kW	8
- Oldalfali multi	RMHC	5.2 - 8.7 kW	9
- Multi, inverteres	 ERJC.....	7.0 - 8.0 kW	10
- Multi, inverteres	RRJC	5.2 - 8.2 kW	11
- Parapet / mennyezeti.....	YOHC.....	3.4 - 15.2 kW.....	12
- Parapet / mennyezeti, inverteres.....	YOHC-D.....	5.3 - 13.0 kW.....	13
- Kazettás	YKHC	3.7 - 13.2 kW.....	14
- Kazettás, inverteres	YKHC-D	5.3 - 13.5 kW.....	15
- Légcsatornázható	YUHC	5.3 - 17.6 kW.....	16
- Légcsatornázható, inverteres	YUHC-D.....	5.4 - 13.7 kW.....	17
- Emeltnyomású, légcsatornázható	EUHC.....	5.1 - 16.3 kW.....	18
- Emeltnyomású, légcsat., inverteres.....	EUHC-D.....	5.0 - 16.0 kW.....	19

Általános információk

- Megrendelés: Írásban, a megrendelésen feltüntetett pontos típus, ár és darabszám megjelölésével.
 - Szállítási határidők: - magyarországi raktárkészletből: megrendeléstől számított 1 nap
- európai raktárkészletből: megrendeléstől számított 1-2 hét
 - Szállítás: Minden megrendelt berendezés a **Johnson Controls International Kft.** telephelyén (**Budapest IX. ker., Gubacsi út 6b/1.**) vehető át. Az áru átvétele előre egyeztetett időpontban történik.
 - Számlázás: A berendezések elszállításának időpontjában érvényes árlista alapján, **Euroban** vagy az elszállításnap **MNB** árfolyammal kalkulálva **Forintban** történik. Áraink az árlista kiadásának időpontjában érvényes adókat, illetékeket tartalmazza. Minden, ezt követően érvénybe lépő járulékos adót, illetéket, stb. tovább hárítunk.
 - Beüzemelés: Az árak a szerelés és beüzemelés költségét nem tartalmazzák.
 - Tartozékok: A tartozékok árai csak berendezésekkel együtt érvényesek.
- Érvényes: 2009.04.06-tól visszavonásig, DE LEGKÉSŐBB 2009. szeptember 31-ig.
A korábban kiadott árlisták érvényüket veszítik.

Az árlistában szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

MINISPLIT

Oldalfali

R410a



Típus			YJHC			
			09	12	18	24
Teljesítmény	Hűtés	kW	2.6	3.4	5.1	7.0
	Fűtés	kW	2.7	3.5	5.3	7.3
Betáplálás		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E			
		Helye	Beltéri			Kültéri
Javasolt biztosíték ("C" típus)		A	10	16	20	20
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	430	450	850	1000
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dB(A)	39	40	46	50
	Kültéri	dB(A)	50	51	56	58
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	290 / 480	290 / 540	292 / 680	330 / 770
		H (mm)	800 / 600	800 / 790	860 / 813	1080 / 885
		Sz (mm)	196 / 250	196 / 245	205 / 310	220 / 365
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	10 / 25	10 / 33	12 / 46	15 / 70
Csatlakozó csőméretek		Szívó	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)
		Folyadék	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)
Maximális szerelési távolság		m	10	10	10	15

Nettó kiskereskedelmi árak			09	12	18	24
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések						
YJHC	bel- és kültéri	€	389	452	655	872

Rendelhető Tartozékok		
Kondenzvíz szivattyú		AMP01C
	€	166

Kifutó sorozat, csak a raktárkészlet erejéig elérhető!

MINISPLIT

Oldalfali

R410a

ÚJ! 2009 májustól



Típus			TAHC		TLHC	
			09	12	18	24
Teljesítmény	Hűtés	kW	2.6	3.2	5.0	7.0
	Fűtés	kW	2.8	3.7	5.3	7.9
Betáplálás		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E			
		Helye	Beltéri			Kültéri
Javasolt biztosíték ("C" típus)		A	10	16	20	32
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	400	580	800	1080
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dB(A)	39/36/32	43/41/39	44/41/34	46/44/41
	Kültéri	dB(A)	52	54	58	59
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	275 / 535	275 / 535	275 / 590	313 / 695
		H (mm)	790 / 700	790 / 700	940 / 760	1030 / 845
		Sz (mm)	190 / 235	190 / 235	198 / 285	221 / 335
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	8 / 28	8,5 / 35	10 / 41	13,5 / 62
Csatlakozó csőméretek		Szívó	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)
		Folyadék	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)
Maximális szerelési távolság		m	10	10	15	20

Nettó kiskereskedelmi árak			09	12	18	24
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések						
TAHC/TLHC	bel- és kültéri	€	392	436	586	908

Rendelhető Tartozékok		
Kondenzvíz szivattyú		AMP01C
	€	166

MINISPLIT

Oldalfali


R410a



Típus	Beltéri egység		RAHC					
			07F	09F	12F	18F	24F	28F
Teljesítmény	Hűtés	kW	2.1	2.6	3.5	5.3	7.0	8.2
	Fűtés	kW	2.4	3.2	3.7	5.6	7.9	8,5
Betáp	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E						
	Helye	Beltéri			Kültéri			
Javasolt biztosíték ("C" típus)	A	10	10	16	25	32	32	
Beltéri egység légszállítása	m ³ /h	450	500	650	800	1 080	1 150	
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dB(A)	30 / 32 / 34	31 / 34 / 37	34 / 37 / 40	37 / 40 / 44	39 / 42 / 45	41 / 44 / 47
	Kültéri	dB(A)	51	52	55	55	55	57
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	250 / 535	250 / 540	265 / 590	292 / 695	330 / 695	330 / 695
		H (mm)	710 / 700	710 / 780	790 / 760	920 / 845	1080 / 845	1080 / 845
		Sz (mm)	190 / 235	195 / 250	195 / 285	225 / 335	225 / 335	225 / 335
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	8.5 / 30	8.5 / 36	10.5 / 41	13.5 / 55	17 / 55	17 / 61
Csatlakozó csőméretek	Szívó		3/8" (10mm)	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)	5/8" (15mm)
	Folyadék		1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)
Maximális szerelési távolság	m		10	15	15	20	20	20

Nettó kiskereskedelmi árak			07F	09F	12F	18F	24F	28F
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések								
RAHC	bel- és kültéri	€	464	490	566	764	1 174	1 365

Rendelhető Tartozékok		
Téliesítő készlet	€	270
Kondenzvíz szivattyú		AMP01C
	€	166



MINISPLIT

Festhető Oldalfali




R410a

Típus			YVHC	
			09	12
Teljesítmény	Hűtés	kW	2.5 (1.1 – 3.2)	3.6 (1.4 – 4.6)
	Fűtés	kW	2.7 (1.1 – 3.5)	3.9 (1.5 – 4.9)
Betáplálás		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E	
		Helye	Beltéri	
Javasolt biztosíték ("C" típus)		A	16	16
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	450	500
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dB(A)	32 / 35 / 38	33 / 36 / 40
	Kültéri	dB(A)	50	50
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	290 / 540	290 / 540
		H (mm)	1 005 / 848	1 005 / 848
		Sz (mm)	150 / 320	150 / 320
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	11 / 40	11 / 45
Csatlakozó csőméretek		Szívó	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)
		Folyadék	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)
Maximális szerelési távolság		m	15	15

Nettó kiskereskedelmi árak			09	12
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések				
YJHC	bel- és kültéri	€	818	912

Rendelhető Tartozékok				
Kondenzvíz szivattyú			AMP01C	
		€	166	



MINISPLIT

Oldalfali


R410a



Típus			RVHC			
			09D	12D	18D	24D
Teljesítmény	Hűtés	kW	2.7 (1.1 – 3.4)	3.5 (1.4 – 4.4)	5.1 (2.8 – 5.2)	7.3 (3.1 – 9.1)
	Fűtés	kW	2.9 (1.1 – 3.6)	3.7 (1.5 – 4.5)	5.4 (3.0 – 6.0)	7.9 (3.8 – 9.8)
Kompresszor típus			Rotary			
Betáp	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E				
	Helye	Beltéri			Kültéri	
Javasolt biztosíték ("C" típus)		A	16	16	25	25
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dB(A)	29/35/38	30/35/39	38/41/45	41/44/46
	Kültéri	dB(A)	50	50	54	56
Méretek	Beltéri	M / H / Sz (mm)	265 / 790 / 275	265 / 790 / 275	292 / 920 / 225	330 / 1.080 / 225
	Kültéri		590 / 762 / 275		295 / 845 / 335	
Nettó súly	Beltéri	kg	9	9	12	15
	Kültéri	kg	41	41	52	52
Csatlakozó csőméretek		Szívó	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)
		Folyadék	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)
Maximális szerelési távolság		m	15	18	20	20

Nettó kiskereskedelmi árak			09D	12D	18D	24D
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések						
RVHC	bel- és kültéri	€	822	877	1 188	1 488

Rendelhető Tartozékok		
Téliestítő készlet	€	270
Kondenzvíz szivattyú		AMP01C
	€	166



MINISPLIT

Multi oldalfali

R410a



Típus			RMHC			
			18	21	27	30
Teljesítmény	Hűtés	kW	2 x 2.6	2.6 + 3.5	3 x 2.6	3.5 + 2x2.6
	Fűtés	kW	2 x 2.9	2.9 + 3.8	3 x 2.9	3.8 + 2x2.9
Kompresszor típus			Rotary (2)			
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E			
		Helye	Beltéri és Kültéri!			
Javasolt biztosíték ("C" típus)		A	16	16	20	25
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri (09)	dB(A)	31 / 34 / 37			
	Beltéri (12)	dB(A)	34 / 37 / 40			
	Kültéri	dB(A)	56	56	58	58
Méretek	Beltéri (09)	M / H / Sz (mm)	250 / 710 / 190			
	Beltéri (12)		265 / 790 / 195			
	Kültéri		655 / 895 / 345		830 / 860 / 330	
Nettó súly	Beltéri (09)	kg	8,5			
	Beltéri (12)	kg	10,5			
	Kültéri	kg	75	76	81	81
Csatlakozó csőméretek		Szívó	2 x 3/8" (10mm)	3/8" + 1/2" (10+12mm)	3 x 3/8" (10mm)	2x3/8" + 1/2" (10+12mm)
		Folyadék	2 x 1/4" (6mm)	2 x 1/4" (6mm)	3 x 1/4" (6mm)	3 x 1/4" (6mm)
Maximális szerelési távolság		m	2 x 10	2 x 10	3 x 10	3 x 10

Nettó kiskereskedelmi árak			18	21	27	30
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések						
RMHC	bel- és kültéri	€	1 146	1 224	1 709	1 779

MINISPLIT



ÚJ! 2009 májustól



Multi inverteres

R410a

ERKC

EKKC

EOKC

EUKC

Típus			ERJC		
			22	24	28
Teljesítmény	Hűtés	kW	7.0	7.1	8.0
	Fűtés	kW	8.7	8.7	9.3
Kompresszor típus			Rotary (Inverter)		
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E		
		Helye	Kültéri		
Hangnyom 1 m-en	ERKC 09-12-18	dB(A)	28/31/34 - 30/32/34 - 36/40/43		
	EOKC 12-18		36/43/46 - 47/50/54		
	EKKC 12-18		36/40/44 - 39/44/47		
	EUKC 12-18		33/40/40 - 33/42/42		
	ERJC		59	59	59
Méretek	ERKC 09-12-18	M / H / Sz (mm)	250/770/190 - 285/830/200 - 310/1020/228		
	EOKC 12-18		695/836/238		
	EKKC 12-18		230/600/600		
	EUKC 12-18		220/913/680 - 266/1012/736		
	ERJC		840 / 950 / 420	840 / 950 / 420	840 / 950 / 420
Nettó súly	ERKC 09-12-18	kg	8.5 - 11 - 13		
	EOKC 12-18		27		
	EKKC 12-18		20		
	EUKC 12-18		27 - 36		
	ERJC		68	75	75
Csatlakozó csőméretek	Szívó		2 x 1/2" (12mm)	3 x 3/8" (10mm)	4 x 3/8" (10mm)
	Folyadék		2 x 1/4" (6mm)	3 x 1/4" (6mm)	4 x 1/4" (6mm)
Maximális szerelési távolság		m	2 x 15	3 x 15	4 x 15

Nettó kiskereskedelmi árak			22	24	28
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések (Inverter)					
ERKC09	Oldalfali beltéri (2,6 kW)	€	180		
ERKC12	Oldalfali beltéri (3,8 kW)	€	230		
ERKC18	Oldalfali beltéri (5,3 kW)	€	264		
EKKC12	Kazettás beltéri (3,8 kW)	€	404		
EKKC18	Kazettás beltéri (5,3 kW)	€	448		
EOKC12	Parapet/mennyezeti (3,8 kW)	€	336		
EOKC18	Parapet/mennyezeti (5,3 kW)	€	376		
EUKC12	Légcsatornás beltéri (3,8 kW)	€	356		
EUKC18	Légcsatornás beltéri (5,3 kW)	€	412		
ERJC	kültéri	€	1 156	1 281	1 349



MINISPLIT

Multi inverteres

R410a



RRKC

YKCC

YUKC

Típus			RRJC		
			18	27	30
Teljesítmény	Hűtés	kW	5.2	6.5	8.2
	Fűtés	kW	6.3	7.2	8.5
Kompresszor típus			Rotary (Inverter)		
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E		
		Helye	Kültéri		
Hangnyom 1 m-en	RRKC 07-09-12	dB(A)	30/32/35 - 31/34/37 - 34/36/41		
	YKCC 12-18		32/35/38 - 38/40/43		
	YUKC 07-09-12-18		30/32/35 - 30/33/36 - 33/35/38 - 35/38/40		
	RRJC		58	59	59
Méretek	RRKC 07-09-12	M / H / Sz (mm)	250/710/190 - 250/710/195 - 265/790/193		
	YKCC 12-18				
	YUKC 07-09-12-18				
	RRJC		695 / 845 / 335	695 / 845 / 335	860 / 895 / 330
Nettó súly	RRKC 07-09-12	kg	8 - 8 - 9		
	YKCC 12-18		21 - 28		
	YUKC 07-09-12-18		15 - 15 - 15 - 18		
	RRJC		71	72	80
Csatlakozó csőméretek		Szívó	2 x 3/8" (10mm)	3 x 3/8" (10mm)	4 x 3/8" (10mm)
		Folyadék	2 x 1/4" (6mm)	3 x 1/4" (6mm)	4 x 1/4" (6mm)
Maximális szerelési távolság		m	2 x 15	3 x 15	4 x 15

Nettó kiskereskedelmi árak			18	27	30
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések (Inverter)					
RRKC07	Oldalfali beltéri (2,0 kW)	€	208		
RRKC09	Oldalfali beltéri (2,5 kW)	€	214		
RRKC12	Oldalfali beltéri (3,4 kW)	€	228		
YKCC12	Kazettás beltéri (3,4 kW)	€	602		
YKCC18	Kazettás beltéri (5,0 kW)	€	657		
YUKC07	Légcsatornás beltéri (2,1 kW)	€	406		
YUKC09	Légcsatornás beltéri (2,6 kW)	€	416		
YUKC12	Légcsatornás beltéri (3,5 kW)	€	465		
YUKC18	Légcsatornás beltéri (5,2 kW)	€	571		
RRJC	kültéri	€	1 329	1 474	1 768

Kifutó sorozat, csak a raktárkészlet erejéig elérhető!



MINISPLIT

Parapet / mennyezeti



R410a

Típus			YOHC					
			12	18	24	36	48	60
Teljesítmény	Hűtés	kW	3.4	5.3	6.4	10.5	13.6	15,2
	Fűtés	kW	3.8	5.8	7,3	11.4	15.1	17,1
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E			400 / 3 / 50+N+E		
		Helye	Beltéri					
Javasolt biztosíték ("C" Típus)		A	25	25	25	16	16	16
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	600	800	1 000	1 400	2 000	2 000
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dBA	38/41/43	38/41/43	40/43/45	42/45/46	44/46/47	44/46/47
	Kültéri	dBA	43	48	55	57	58	59
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	660/590	660/695	660/860	660/960	680/1245	
		H (mm)	995/760	995/845	995/895	1285/990	1670/940	
		Sz (mm)	198/285	198/335	198/330	198/360	240/360	
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	30/44	30/57	30/68	34/90	52/112	52/112
Csatlakozó csőméretek		Szívócső	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)	3/4" (18mm)	3/4" (18mm)	3/4" (18mm)
		Folyadékcső	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)
Maximális szerelési távolság		m	20	20	20	25	30	30

Nettó kiskereskedelmi árak			12	18	24	36	48	60
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések								
YOHC	bel- és kültéri (téliestett)	€	936	1 022	1 267	1 681	1 952	2 158

A berendezés +19°C külső hőmérséklet alatt is üzemeltethető hűtés üzemben -10°C-ig

MINISPLIT

Parapet / mennyezeti inverteres

R410a



Típus			YOHC-D				
			18D	24D	36D	48D	60D
Teljesítmény	Hűtés	kW	5.3 (2.1 – 6.4)	6.5 (2.6 – 7.8)	10.5 (4.2 – 12.6)	13.0 (5.2 – 15.6)	17.6 (7.0 – 21.1)
	Fűtés	kW	5.8 (2.3 – 7.0)	7.2 (2.9 – 8.6)	12.6 (5.0 – 15.1)	14.1 (5.6 – 16.9)	18.1 (7.2 – 21.7)
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + N + F		400 / 3 / 50+N+F (belső: 230 / 1 / 50 + N+F)		
		Helye	Belső és Külső!				
Javasolt biztosíték ("C" Típus)		A	20	20	16	16	16
Belső egység légszállítása		m ³ /h	800	1 050	1 400	2 000	2000
Hangnyomásszint 1 m-en	Belső	dBA	37/39/41	39/41/43	41/44/45	49/50/52	49/50/52
	Külső	dBA	48	52	54	58	60
Méretek	Belső/Külső	M (mm)	660/695	660/860	660/960	680/1245	680/1245
		H (mm)	995/845	995/895	1285/990	1670/940	1670/940
		Sz (mm)	198/335	198/330	198/360	240/360	240/360
Nettó súly	Belső/Külső	kg	28/52	30/75	35/101	50/110	54/127
Csatlakozó csőméretek		Szívócső	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)	5/8" (15mm)	5/8" (15mm)	5/8" (15mm)
		Folyadékcső	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)
Maximális szerelési távolság		m	20	20	25	25	25

Nettó kiskereskedelmi árak		18	24	36	48	60	
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések							
YOHC-D	bel- és külső (téli-sített)	€	1 494	1 832	2 404	2 621	2 744

A berendezés +19°C külső hőmérséklet alatt is üzemeltethető hűtés üzemben -10°C-ig



MINISPLIT

Kazettás



R410a

Típus			YKHC				
			12	18	24	36	48
Teljesítmény	Hűtés	kW	3.7	5.3	7.1	10.5	13.2
	Fűtés	kW	4.0	6.0	8.0	11.4	14.0
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E			400 / 3 / 50+N+E	
		Helye	Beltéri				
Javasolt biztosíték ("C" Típus)		A	25	25	25	16	16
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	780	860	1 050	1 600	1 750
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dB(A)	38 / 35	43 / 40	43 / 40	47 / 44	47 / 44
	Kültéri	dB(A)	43	48	55	57	58
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	254/590	254/695	240/860	310/960	310/1245
		H (mm)	580/760	580/845	840/895	840/990	840/940
		Sz (mm)	580/285	580/335	840/330	840/360	840/360
	Panel	(mm)	30/650/650	30/650/650	40/950/950	40/950/950	40/950/950
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	24/40	24/55	42/79	46/101	46/110
Csatlakozó csőméretek		Szívócső	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)	3/4" (18mm)	3/4" (18mm)
		Folyadékcső	1/4" (6mm)	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)
Maximális szerelési távolság		m	20	20	20	30	30

Nettó kiskereskedelmi árak			12	18	24	36	48
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések							
YKHC	bel- és kültéri (téli-sített)	€	1 079	1 244	1 571	1 975	2 226

A berendezés +19°C külső hőmérséklet alatt is üzemeltethető hűtés üzemben -10°C-ig

MINISPLIT

Kazettás, inverteres



R410a

Típus			YKHC-D			
			18	24	36	48
Teljesítmény	Hűtés	kW	5.3	6.5	10.7	13.5
	Fűtés	kW	5.5	7.0	11.6	14.3
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + E		400/3/50+N+F (beltéri: 230/1/50+N+F)	
		Helye	Beltéri és Kültéri!			
Javasolt biztosíték ("C" Típus)		A	25	25	15	15
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	900	1 100	1 650	1 800
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dB(A)	38/39/41	39/40/41	43/44/45	43/45/46
	Kültéri	dB(A)	48	55	57	58
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	254/695	240/860	310/960	310/1245
		H (mm)	580/845	840/895	840/990	840/940
		Sz (mm)	580/335	840/330	840/360	840/360
	Panel	(mm)	30/650/650	40/950/950	40/950/950	40/950/950
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	33/55	42/79	46/101	46/110
Csatlakozó csőméretek		Szívócső	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)	3/4" (18mm)	3/4" (18mm)
		Folyadékcső	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)
Maximális szerelési távolság		m	20	20	30	30

Nettó kiskereskedelmi árak			18	24	36	48
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések						
YKHC-D	bel- és kültéri (téli-sített)	€	1 593	2 033	2 621	2 970

A berendezés +19°C külső hőmérséklet alatt is üzemeltethető hűtés üzemben -10°C-ig



MINISPLIT

Légcsatornázható



R410a

Típus			YUHC				
			18	24	36	48	60
Teljesítmény	Hűtés	kW	5.3	7.0	10.6	14.1	17.6
	Fűtés	kW	6.2	8.0	11.7	15.5	19.9
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + N + F		400 / 3 / 50+N+E		
		Helye	Beltéri				
Javasolt biztosíték ("C" Típus)		A	25	25	16	16	16
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	1 060	1 260	2 070	2 400	2 800
Külső statikus nyomás		Pa	40	40	70	70	100
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dBA	38	38	44	46	47
	Kültéri	dBA	45	55	57	58	58
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	298/695	298/860	298/960	298/1245	320/1245
		H (mm)	1000/845	1000/895	1350/990	1350/940	1350/940
		Sz (mm)	800/335	800/330	800/360	800/360	800/360
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	24/40	24/55	46/101	46/101	46/110
Csatlakozó csőméretek		Szívócső	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)	3/4" (18mm)	3/4" (18mm)	3/4" (18mm)
		Folyadékcső	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)
Maximális szerelési távolság		m	20	20	30	30	30

Nettó kiskereskedelmi árak			18	24	36	48	60
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések							
YUHC	bel- és kültéri (téliésített)	€	1 019	1 462	1 747	2 007	2 278

A berendezés +19°C külső hőmérséklet alatt is üzemeltethető hűtés üzemben -10°C-ig

Kifutó sorozat, csak a raktárkészlet erejéig elérhető!

MINISPLIT

Légcsatornázható inverteres



R410a

Típus			YUHC-D				
			18D	24D	36D	48D	60D
Teljesítmény	Hűtés	kW	5.4 (2.2 – 6.5)	6.5 (2.6 – 7.8)	10.4 (4.2 – 12.5)	13.7 (5.5 – 16.4)	17.6 (7.0 – 21.1)
	Fűtés	kW	5.7 (2.3 – 6.8)	6.9 (2.8 – 8.3)	12.3 (4.9 – 14.8)	14.0 (5.6 – 16.8)	18.1 (7.2 – 21.7)
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + N + F		400/3/50+N+F (beltéri: 230/1/50+N+F)		
		Helye	Beltéri és Kültéri!				
Javasolt biztosíték ("C" Típus)		A	20	20	16	16	16
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	800	1 050	1 400	2 000	2000
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dBA	37/38/40	39/41/42	41/43/44	43/45/47	43/45/47
	Kültéri	dBA	48	52	57	58	60
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	660/695	660/860	660/960	680/1245	680/1245
		H (mm)	995/845	995/895	1285/990	1670/940	1670/940
		Sz (mm)	198/335	198/330	198/360	240/360	240/360
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	28/52	30/75	35/101	50/110	54/127
Csatlakozó csőméretek		Szívócső	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)	5/8" (15mm)	5/8" (15mm)	5/8" (15mm)
		Folyadékcső	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)
Maximális szerelési távolság		m	20	20	25	25	25

Nettó kiskereskedelmi árak		18	24	36	48	60	
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések							
YUHC-D	bel- és kültéri (téliésített)	€	1 417	1 788	2 219	2 618	2 736

A berendezés +19°C külső hőmérséklet alatt is üzemeltethető hűtés üzemben -10°C-ig



Kifutó sorozat, csak a raktárkészlet erejéig elérhető!

MINISPLIT

Emeltnyomású légcsatornázható



R410a

Típus			EUHC				
			18	24	36	42	60
Teljesítmény	Hűtés	kW	5.1	7.2	10.3	12.4	16.3
	Fűtés	kW	5.8	8.0	11.0	14.5	17.2
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + N + F		400/3/50+N+F (beltéri: 230/1/50+N+F)		
		Helye	Beltéri és Kültéri!				
Javasolt biztosíték ("C" Típus)		A	25	25	16	16	16
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	840	1 400	2 000	2 000	2 500
Külső statikus nyomás		Pa	60	80	100	100	100
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dB(A)	40	42	46	48	50
	Kültéri	dB(A)	52	55	58	60	62
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	276/660	268/700	290/840	290/1250	330/1250
		H (mm)	980/950	1270/1018	1251/1018	1251/950	1251/1032
		Sz (mm)	736/340	504/412	744/412	744/412	788/412
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	36/59	37/59	57/90	66/112	66/123
Csatlakozó csőméretek		Szívócső	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)	3/4" (18mm)	3/4" (18mm)	7/8" (22mm)
		Folyadékcső	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)
Maximális szerelési távolság		m	30	45	45	50	50

Nettó kiskereskedelmi árak			18	24	36	42	60
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések							
EUHC	bel- és kültéri	€	919	1 205	1 681	1 823	2 251

Az 24-60 berendezések tartalmazzák a cseppvízszivattyút

MINISPLIT

Emeltnyomású Légcsatornázható, inverteres



R410a

Típus			EUHC-D				
			18	24	36	42	60
Teljesítmény	Hűtés	kW	5.0	7.0	10.0	12.0	16.0
	Fűtés	kW	5.8	8.0	11.0	14.5	19.0
Betáp		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50 + N + F		400/3/50+N+F (beltéri: 230/1/50+N+F)		
		Helye	Beltéri és Kültéri!				
Javasolt biztosíték ("C" Típus)		A	25	25	16	16	16
Beltéri egység légszállítása		m ³ /h	840	1 400	2 000	2 000	2 500
Külső statikus nyomás		Pa	60	80	100	100	100
Hangnyomásszint 1 m-en	Beltéri	dBA	40	42	46	48	50
	Kültéri	dBA	52	55	58	60	62
Méretek	Beltéri/Kültéri	M (mm)	276/530	268/685	290/1250	290/1250	330/1250
		H (mm)	980/760	1270/846	1251/950	1251/950	1251/950
		Sz (mm)	736/320	504/300	744/412	744/412	788/412
Nettó súly	Beltéri/Kültéri	kg	36/36	37/51	57/128	66/128	66/138
Csatlakozó csőméretek		Szívócső	1/2" (12mm)	5/8" (15mm)	3/4" (18mm)	3/4" (18mm)	3/4" (18mm)
		Folyadékcső	1/4" (6mm)	3/8" (10mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)	1/2" (12mm)
Maximális szerelési távolság		m	30	45	45	50	50

Nettó kiskereskedelmi árak			18	24	36	42	60
Reverzibilis hűtő-fűtő berendezések							
EUHC-D	bel- és kültéri	€	1 313	1 736	2 720	3 104	3 439

Az 24-60 berendezések tartalmazzák a cseppvízszivattyút



